

SPIN C-8

❖ Características:

- Painel simples e intuitivo permite o fácil ajuste, através de botões e indicadores no IHM;
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação da Fonte, Pistola 3 meses;
- Construção robusta, com grau de proteção IP21;

❖ Vantagens:

- Equipamento de peso reduzido devido a tecnologia empregada em sua construção;
- Manutenção de custo baixo, peças nacionais;
- Equipamento 100% desenvolvido por Brasileiros;
- Peças de reposição a pronta entrega.



SPIN C-8	
Processo de Soldagem	Solda Pino Capacitiva
Diâmetro de Soldagem	M3 a M8 1/8" a 5/16"
Tensão de Entrada	220V – Monofásico
Corrente de Entrada	10 A
Ciclo de Trabalho	M3 - 15 a 30 pinos por minuto M8 - 5 pinos por minuto
Corrente de Saída	200 Amperes
Peso / Dimensões (CxLxA)	15 Kg / 460 x 230 x 300 mm

SPIN C-10

❖ Características:

- Painel simples e intuitivo permite o fácil ajuste, através de botões e indicadores no IHM;
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação da Fonte, Pistola 3 meses;
- Construção robusta, com grau de proteção IP21;

❖ Vantagens:

- Equipamento de peso reduzido devido a tecnologia empregada em sua construção;
- Manutenção de custo baixo, peças nacionais;
- Equipamento 100% desenvolvido por Brasileiros;
- Peças de reposição a pronta entrega.



SPIN C-10	
Processo de Soldagem	Solda Pino Capacitiva
Diâmetro de Soldagem	M3 a M10 1/8" a 3/8"
Tensão de Entrada	220V – Monofásico
Corrente de Entrada	10 A
Ciclo de Trabalho	M3 - 15 a 30 pinos por minuto M10 - 5 pinos por minuto
Corrente de Saída	200 Amperes
Peso / Dimensões (CxLxA)	17 Kg / 500 x 230 x 300 mm